



**Caractéristiques Ledvance Étanche  
Réglette Imperméable Max PC 25W  
3500lm - 840 Blanc Froid | 60cm -  
Remplacement 2x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 254982                            |
| EAN                          | 4058075849792                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP MAX 600 S 25W 840 VW IP69 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x18             |
| Puissance (W)                     | 25               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.70                |
| Longueur             | 60cm                 |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Surface                    |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]     |
| Couverture Optique            | Opale                      |
| Indice de Protection          | IP66                       |
| Protection Impacts            | IK10                       |
| Température de Fonctionnement | De -25 à +45               |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du Luminaire          | Gris                       |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 885 |
| Largeur (mm)  | 125 |
| Hauteur (mm)  | 138 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

