



Caractéristiques Panneau LED IP44 60x60cm 6500K 28W UGR<19 | Lumière du Jour - Remplacement 4x18W



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| EAN | 8719157902687 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Panel Prospace IP44 28W 6500K 600 |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
| Product Serie | ProSpace |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 28 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Convient pour l'Extérieur | Non |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Screw [Connecteur à vis] |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 12.6 |

Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**