



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Réglette LED Étanche CoreLine  
WT120C G2 29W 4000lm - 840 | 120cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Réf.                         | 253032                                      |
| EAN                          | 8719157059282                               |
| Marque                       | Philips                                     |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                       |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 28.6             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 143              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Longeur              | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Indice de Protection          | IP65                                  |
| Protection Impacts            | IK08                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35                          |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Product Serie                 | WT120C                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**